

CAM520 Pro

大規模会議室向け(7~24人程度)
プレミアム Web カメラ



カメラ仕様

ソニー製 超低照度(※)2Mピクセルセンサー ※低照度条件下で鮮明な画像を維持します。

対応解像度:(16:9)1920x1080、1600x900、1280x720、960x540、848x480、800x448、640x360、424x240、320x180; (4:3)800x600、640x480、480x360、320x240、60、30、15fps

- ・Smart Frame (顔検知自動 FOV 調機能)
- ・True WDR (逆光環境下でのコントラスト補正技術)
- ・ズーム機能:最大 18 倍ズーム(光学 12 倍ズーム)
- ・視野角(DFOV):対角 82°
- ・レンズ焦点距離:3.9mm(ワイド)~47.3mm(テレ)
- ・レンズ F 値:1.8(ワイド)~2.8(テレ)
- ・ミラー、フリップ、AE、ホワイトバランス:自動(ソフトウェア PTZApp による設定)
- ・最短焦点距離:1.5m
- ・三脚ネジ穴、ケンジントンスロット

電動パン&チルト仕様

- ・パン:±170°
- ・チルト:+ 90°(上)-30°(下)
- ・10 個のカメラプリセット(リモコン操作)
- ・高速/静音パンチルト動作

ビデオフォーマット

- ・YUV、YUY2、MJPEG、NV12
- ・ネットワークビデオ圧縮形式:H.264
- ・ネットワークプロトコル:RTSP、RTMP
- HDMI および PoE **
- ・HDMI 1.3:最大 1080p 60fps
- ・ディップスイッチ操作での解像度切替
- ・PoE +対応:802.3at

** CAM520 Pro には、標準と HDMI 搭載の 2 つの SKU があります。HDMI&PoE 機能は、HDMI 搭載モデルに含まれています。詳細は弊社販売代理店までお問い合わせください。

接続端子

- ・12V / 2A 電源差込口
- ・RS232 入出力接続用ミニ DIN9 (VISCA コントロールパネルとカメラデイジーチェーン)
- ・USB3.1 タイプ B 端子
- ・LAN 端子(RJ45)
- ・HDMI **
- **HDMI 搭載モデルで利用可能

USB 仕様

- ・3.1 Gen1 Type B、USB 2.0 との下位接続互換性
- ・UVC(USB ビデオクラス)1.1

カメラ制御

- ・付属赤外線リモコンによる操作
- ・RS232 端子からのシリアル通信 (対応プロトコル:VISCA/pelcoP/pelcoD)
- ・IP 通信:VISCA over IP・ IP(RJ45)
- ・UVC / UAC プラグアンドプレイ
- ・Web UI :web ブラウザからの管理画面アクセス
- ・OSD 設定:HDMI 出力による TV モニタへ表示**
- ・PTZApp

**HDMI 搭載モデルでのみ利用可能

設置用マウント

- ・カメラ壁取り付け用マウント付属
- ・オプション販売:折りたたみ式 TV マウント

動作システム要件

- ・Windows® 7/8 / 8.1 / 10
- ・Windows® 10 Enterprise(IOT)LTSC(バージョン 1809)
- ・Mac OS X 10.7 以降
- ・Google Chromebook バージョン 29.0.1547.70
- ・Android 5 以降

動作ハードウェア要件*

- ・3.2 GHzIntel® Core™i5-5560 プロセッサー程度
- ・作業用 RAM:4 GB 以上
- ・USB 3.1 ポートまたは USB2.0 ポート(下位互換性あり)

Web ページブラウザ要件

- ・Chrome:バージョン 76.x 以降
- ・Firefox:バージョン 69 以降
- ・IE:サポート対象外

*仕様は国によって異なる可能性や、予告なしに変更する場合があります。