

新製品

「コストパフォーマンス抜群」・「かんたん」・「オールインワンソリューション」が特長のフル HD テレビ会議システム『EVC150』・『EVC950』が新発売。

両モデルに搭載される新型 PTZ カメラはフル HD 対応、対角画角も 82° に広がり会議室にいるメンバーをはっきり、くっきり映し出します。

『EVC150』はフル HD 接続可能な単拠点モデル、『EVC950』は内蔵 10 拠点 MCU を搭載し、中小企業から中堅・大規模事業法人までの様々なお客様にテレビ会議を導入頂けます。

経費削減・意思決定と問題解決のスピードアップ・コミュニケーション活性化により、ビジネスをステップアップします。



実物投影機(書画カメラ)4年連続世界シェア No.1 を誇るアバー・インフォメーション株式会社(本社:東京都千代田区)は、「コストパフォーマンス抜群」・「かんたん」・「オールインワンソリューション」が特長のフル HD テレビ会議システム『EVC150』・『EVC950』をリリースします。

『EVC150』はフル HD 接続可能な単拠点モデル、『EVC950』は内蔵 10 拠点 MCU を搭載し、国内外での多拠点コミュニケーションを手軽に実現します。

『EVC150』・『EVC950』は、トータル 18 倍ズーム搭載フル HD 新 PTZ カメラ、エコーキャンセラー搭載マイクアレイ、操作の簡単なユーザーインターフェース、リアルタイムのフル HD1080pビデオに加え、コンテンツ共有機能、USBメモリー録画/再生機能などを標準装備しています。

また、3年間のメーカー無償製品保証により最大の費用対効果を発揮します。

製品名	発売	標準価格
単拠点フル HD テレビ会議システム 『EVC150』	2015年12月1日発売	オープン
10 拠点 MCU 内蔵フル HD テレビ会議システム 『EVC950』	2015年12月1日発売	オープン

【EVC150 製品紹介URL】

<http://jp.communication.aver.com/model/EVC150>

【EVC950 製品紹介URL】

<http://jp.communication.aver.com/model/EVC950>

【新PTZカメラ 製品紹介動画URL】(YouTube)

<https://www.youtube.com/watch?v=DaK9dqgrzsY>

18倍ズーム 新 PTZ カメラ (EVC150、EVC950)

EVC150、EVC950 に使われているパワフルなフル HD カメラは 12 倍光学ズーム × 1.5 倍デジタルズームの計 18 倍ズームを搭載しています。パン左右 ±130°、チルト上下 +90° / -25° と幅広く動かす事ができ、大規模会議室でも参加者の表情をはっきりと映し出します。

フル HD ビデオ & コンテンツ共有画像 (EVC950)

HD1080p の高解像度と 30fps の滑らかなビデオ送受信により、臨場感あふれる多拠点 HD テレビ会議を実現します。同時に HD1080p の高画質で PC や書画カメラなどのコンテンツ共有画像の送受信が可能です。

10拠点までの多地点 MCU を内蔵 (EVC950)

『EVC950』は 10 拠点までのフル HD1080p 解像度での多拠点テレビ会議をサポート。コストパフォーマンス抜群の内蔵 MCU は、今すぐ手軽に多拠点テレビ会議を始めたい方に最適なソリューションです。

音声検知レイアウト切り替え (EVC950)

音声検知レイアウト切り替え機能により、発言者を自動的に大きく表示することができます。この機能により、テレビ会議の際により自然に発言者が明確になり、参加者はお互いの発言を遮ることなく、スムーズな会議を運営することができます。

USB メモリーワンタッチ録画 (EVC150、EVC950)

映像・音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子を USB メモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。再生は本体でも、VC プレーヤーソフトウェアにより PC でも可能です。

モバイルソフトウェア EZmeetup でいつでもどこでも会議参加 (EVC950)

モバイルソフトウェア EZMeetup を EVC950 と連携させる事で PC、スマートフォン、タブレット PC から最大 10 拠点までのテレビ会議に参加する事ができます。参加者は滑らかな映像とクリアな音質で場所を選ばず重要なテレビ会議に参加できます。

オプション



追加マイク (4 個まで拡張可能)



カメラマウント

主な仕様

仕様	EVC150	EVC950
最大接続拠点数	2(自拠点含む)	10(自拠点含む)
通信仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・H.323、SIP標準、SIP TLS ・64kbps～4Mbps ・RJ45ネットワークLAN(10/100/1000) ・マニュアル帯域設定 	
カメラ	EVC新eCam PTZカメラ: <ul style="list-style-type: none"> ・200万画素CMOSセンサー (12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム) - パン左右±130° ; チルト上下+90° / -25° - 82° FOV(水平画角 72° 垂直画角 43°)	
メイン(カメラ)画像解像度	<ul style="list-style-type: none"> ・フル HD1080p (1920 x 1080) ・480p (848 x 480) ・CIF (352 x 288) ・全ての解像度で 30fps 	<ul style="list-style-type: none"> ・HD720p (1280 x 720) ・4CIF(704 x 576) ・SIF(352 x 240)
コンテンツ共有解像度	対応解像度: - WSXGA (1440 x 900) - HD (1360 x 768) - SXGA (1280 x 1024) - QVGA (1280 x 960) - WXGA (1280 x 800) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600) - VGA (640 x 480) 出力解像度: HD720p (1280 x 720) まで30fps	対応解像度: - HD1080p (1920 x 1080) - WSXGA+ (1680 x 1050) - SXGA (1280 x 1024) - WXGA (1280 x 768) - HD720p (1280 x 720) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600) - D1 (720 x 480) - VGA (640 x 480) 出力解像度: HD1080p (1920 x 1080) まで30fps
ビデオ標準	H.264、H.264 ハイプロファイル、H.264SVC、H.263+、H.263、H.261、 H.239 デュアルビデオストリーム	
映像入力	EVC eCam新PTZカメラ、VGA	EVC eCam新PTZカメラ、VGA、DVI
映像出力	HDMI x1、VGA	HDMI x2、VGA
オーディオ標準	G.711、G.722、G.728、G.722.1/G.722.1C(Polycom® よりライセンス供与)	
オーディオ機能	オートゲインコントロール (AGC)、アドバンスドノイズリダクション、 アコースティックエコーキャンセラー (AEC)	
オーディオ入力	EVC マイクアレイ、DVI (HDMI)、ライン入力(3.5 mm)	

オーディオ出力	HDMI、ライン出力(3.5 mm)	
その他の準拠標準	H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460,SRTP	
ユーザーインターフェース	ユーザーフレンドリー OSD (22か国語サポート: 英語, 繁体中国語, 簡体中国語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語-ブラジル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語)、 マルチレイアウト仕様、サイト名表示/編集	
ネットワーク	10/100/1000Mbps、NAT/ファイアウォールトラバーサル、PPPoE 対応、高効率ロストパケットリカバリー機能 (HELPeR™)、Telnet による API 対応、Wake-on-LAN (WOL)対応、IPv4 / IPv6 対応、ネットワークテスト、QoS	
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> ・AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128 ビット) ・システム設定用パスワード保護 ・リモートシステムマネジメント用パスワード保護 	
ウェブマネジメントツール	<ul style="list-style-type: none"> ・ウェブによるリモートマネジメント機能 ・ウェブによるライブモニタリング機能 ・イーサネット/インターネット経由のファームウェア更新機能 ・電話帳のダウンロード/アップロード/編集 ・システム設定復元 ・発着信履歴のエクスポート 	
その他の機能	<p>会議録画</p> <ul style="list-style-type: none"> - 会議中録画とオフライン録画 - USB メモリースティックに直接保存 - 再生中のレイアウト変更サポート - VC プレーヤーソフトウェアによる再生とファイル変換 (.mp4.mov 形式) <p>ホットキーによるスピードダイヤル(10 セット)</p> <p>カメラプリセット (10 ポジション)</p> <p>ネットワークタイムプロトコル (NTP)</p>	
電源仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・AC 100V~240V, 50/60Hz ・消費電力: EIAJ 12V, 4A 	
環境仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・動作温度: 0~40°C ・動作湿度: 20%~80% ・保存温度: -20~60°C ・保存湿度: 20%~80% 	
サイズと重量	<p>パッケージサイズ: 376 x 300 x 243 mm</p> <p>パッケージ重量: 6.49kg</p> <p>テレビ会議システム本体 (コーデック): 260 x 158.7 x 33 mm</p> <p>新 eCamPTZ カメラ: 180 x 144 x 184 mm</p> <p>EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm</p>	<p>パッケージサイズ: 376 x 300 x 243 mm</p> <p>パッケージ重量: 6.99kg</p> <p>テレビ会議システム本体 (コーデック): 320 x 262.7 x 37.2 mm</p> <p>新 eCam PTZ カメラ:180 x 144 x 184 mm</p> <p>EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm</p>

製品保証	3年間製品保証(付属品1年間)
同梱/付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ会議システム本体 (コーデック) ・EVC eCam 新 PTZ カメラ ・EVC マイクアレイ(1個) ・IR リモコン(乾電池付き) ・AC 電源アダプター ・ケーブル類 ・保証書 ・クイックガイド

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

本件に関するお客様からのお問い合わせ

アバー・インフォメーション株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-3-13 麹町秀永ビル 5 階

スマートオフィス事業部

TEL:03-3222-7380 FAX:03-3222-7381

ホームページ問い合わせフォーム

<http://jp.presentation.aver.com/contact-us-online>



かんたん、手軽に多拠点 HD テレビ会議

AVer